



WATCH ONLINE



E - ALL MOUNTAIN



## i-RISER SERIE

Der kleine Bruder des i-CHASER nennt sich i-RISER und deckt das E-Allmountain-Segment ab. Diese Serie hat für jeden das passende Bike, es stehen 27.5- sowie 29-Zoll-Räder zur Verfügung, der Federweg variiert von 130 bis 140 Millimeter, je nach Modell. Die Bezeichnung «Riser» kommt von «Steigung» und genau das meistern diese Bikes dank der Yamaha-Motoren mit bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment spielend. Von Touren in alpinen Regionen bis Trail-Action im Unterland decken diese E-MTBs ein grosses Einsatzgebiet ab. Wer eine alltagstaugliche Variante mit Schutzblech und Licht braucht, greift zum i-RISER ATB.

## EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

**6'590.-**

## i-RISER LTD

Das Topmodell i-RISER LTD wartet mit einer hochwertigen Grundausstattung auf. Shimanos XT-Komplettgruppe wird durch ein Fox-Performance-Fahrwerk mit 140 Millimeter Federweg ergänzt. Der PW-X2-Motor von Yamaha ist mit dem grossen Display C versehen. Es ist durch die Smartphone-Anbindung kompatibel mit der Komoot-App.

## HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-X2 Motor mit 600-Wh-Akku
- Fox 34 Float Performance Federgabel
- Fox Float DPS Performance Elite Federbein
- Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano XT 4-Kolben-Bremsen
- Spank Oozy 395+ Hybrid Laufräder

140mm 27.5+'' 80Nm 600Wh 25km/h C ✓ 15''17''19''21''




## SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	KURBELGARNITUR	FSA CK762 WIDER, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH
RAHMEN	ALLOY 6061 D.B., 140MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT FOR 148X12MM, 27.5"+/29"	SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, 15"617": 100MM, 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, KGSL REMOTE, 31.6MM
RAHMENGRÖSSE	15",17",19",21"	SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN
GABEL	FOX 34 FLOAT PERFORMANCE 29"/27.5+, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 140MM, SWEEP ADJ.	FELGEN	SPANK WHEELSET OOZY 395+ HYBRID, INNER WIDTH 35MM, 27.5", TUBE LESS READY
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE , LV, EVOL, 2 POS REMOTE, 185MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 25MMX8MM	VORDERE NABE	SPANK WHEELSET OOZY 395+ HYBRIDE, 15X110MM BOOST THRU AXLE
VORBAU	LEVELNINE RACE, BARBORE: 31.8MM, 1 1/8", ANGLE:6°	HINTERE NABE	SPANK WHEELSET OOZY 395+, MICROSPLINE, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	KASSETTE	SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
LENKER	SPANK SPIKE 800 VIBROCORE, 780MM, 30MM RISE, 8° ANGLE, 31.8MM	KETTE	KMC E12 TURBO, EPT ANTI-RUST
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 27.5X2.8"
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X V3 D-MOUNT CHAIN GUIDE	MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV	BATTERIE	YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2AH, 600WH
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV	REICHWEITE	MAX. 150KM
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS	DISPLAY	YAMAHA DISPLAY C
		GEWICHT	24.9 KG
		ARTIKELNUMMER	101-002-1005

## GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15"	395	587	120	465	75°	66.3°	1197	45	620	421	340
17"	432	592	120	465	75°	66.3°	1202	45	620	426	340
19"	483	607	125	465	75°	66.3°	1218	60	624	439	340
21"	534	627	135	465	75°	66.3°	1240	75	633	459	340



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm

## GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE 149-163 cm 159-178 cm 174-188 cm 185-200 cm

FAHRRADGRÖSSE 15" 17" 19" 21"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL