



WATCH ONLINE



E - ALL MOUNTAIN



## SÉRIE i-RISER

Le petit frère de l'i-CHASER s'appelle i-RISER et couvre le segment E-Allmountain. Cette série propose des VTTAE très polyvalent, ils sont montés avec des roues de 27,5 ou 29 pouces et le débattement de la suspension offre 130 ou 140 millimètres, selon le modèle. Le terme de « riser » vient de « montée », et c'est exactement ce que ces vélos maîtrisent facilement grâce aux moteurs Yamaha avec un couple pouvant atteindre 80 Nm. Des excursions dans les régions alpines aux runs sur les sentiers de plaine, ces VTTAE couvrent un large éventail d'applications. Et si vous avez besoin d'une version adaptée à un usage quotidien avec des garde-boues et un éclairage, choisissez l'i-RISER ATB.

## DOMAINE D'UTILISATION



PRIX (CHF)

**6'590.-**

## i-RISER LTD

Le modèle haut de gamme i-RISER LTD est doté d'un équipement de série de haute qualité. Le groupe complet XT de Shimano est complété par une suspension Fox Performance avec 140 millimètres de débattement. Le moteur PW-X2 de Yamaha est équipé du grand écran C. Il est compatible avec l'application GPS Komoot grâce à la connexion via smartphone.

## HIGHLIGHTS

- Moteur Yamaha PW-X2 avec batterie de 600 Wh
- Fourche télescopique Fox 34 Float Performance
- Amortisseur Fox Float DPS Performance Elite
- Entraînement à 12 vitesses Shimano XT
- Freins à 4 pistons Shimano XT
- Set de roues Spank Oozy 395+ Hybrid

140mm    27.5+''    80Nm    600Wh    25km/h    C    ✓    15''|17''|19''|21''




## SPÉCIFICATION

VITESSES	12-SPEED	TIGE DE SELLE	KIND SHOCK LEV SI, 15"617": 100MM, 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, KGSL REMOTE, 31.6MM
CADRE	ALLOY 6061 D.B., 140MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT FOR 148X12MM, 27.5"+/29"	SELLE	ERGON SM10 E-MOUNTAIN
GRANDEURS	15",17",19",21"	JANTES	SPANK WHEELSET OOZY 395+ HYBRID, INNER WIDTH 35MM, 27.5", TUBE LESS READY
FOURCHE	FOX 34 FLOAT PERFORMANCE 29"/27.5+, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 140MM, SWEEP ADJ.	MOYEU AVANT	SPANK WHEELSET OOZY 395+ HYBRIDE, 15X110MM BOOST THRU AXLE
AMORTISSEUR	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE , LV, EVOL, 2 POS REMOTE, 185MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 25MMX8MM	MOYEU ARRIÈRE	SPANK WHEELSET OOZY 395+, MICROSPLINE, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
POTENCE	LEVELNINE RACE, BARBORE: 31.8MM, 1 1/8", ANGLE:6°	CASSETTE	SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
JEU DE DIRECTION	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	CHAÎNE	KMC E12 TURBO, EPT ANTI-RUST
CINTRE	SPANK SPIKE 800 VIBROCORE, 780MM, 30MM RISE, 8° ANGLE, 31.8MM	PNEUS	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 27.5X2.8"
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	MOTEUR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
GUIDE CHAÎNE	MRP 1X V3 D-MOUNT CHAIN GUIDE	BATTERIE	YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2AH, 600WH
LEVIER DE VITESSE	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV	AUTONOMIE	MAX. 150KM
LEVIER DE FREINS	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV	AFFICHAGE DISPLAY	YAMAHA DISPLAY C
FREINS	SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS	POIDS	24.9 KG
PÉDALIER	FSA CK762 WIDER, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH	NUMÉRO D'ARTICLE	101-002-1005

## GEOMETRIES

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15"	395	587	120	465	75°	66.3°	1197	45	620	421	340
17"	432	592	120	465	75°	66.3°	1202	45	620	426	340
19"	483	607	125	465	75°	66.3°	1218	60	624	439	340
21"	534	627	135	465	75°	66.3°	1240	75	633	459	340



<b>A</b>	Taille de cadre
<b>B</b>	Long. tube horizontal mm
<b>C</b>	Long. tube de dir. mm
<b>D</b>	Long. bases arrières mm
<b>E</b>	Angle tube de selle
<b>F</b>	Angle tube de direction
<b>G</b>	Base mm
<b>H</b>	Potence mm
<b>I</b>	Stack mm
<b>J</b>	Reach mm
<b>K</b>	Hauteur de pedaliere mm

## TABELLE DES TAILLES

<b>TAILLE DU CORPS</b>	149-163 cm	159-178 cm	174-188 cm	185-200 cm
<b>TAILLE DE VÉLO</b>	15"	17"	19"	21"

NOTICES / TIMBRE DU MAGASIN